

Фотоинструкция 226-2

1. [226] «226-2» /БРБ/«Opel Meriva» 1.6 16V, Enjoy мини-вэн, 100л.с., А5+ Easytronic, ЭлУР. [VIN: WOLOXCE7554075226]

Комплектация	226	
Модель автомобиля		
«Opel Meriva» 1.6 16V, Enjoy мини-вэн, 100л.с., А5+ Easytronic, ЭлУР. [VIN: WOLOXCE7554075226]		
Диаметр или сечение рулевого вала автомобиля	Ø28,4 мм.	
Краткое описание установки		
<p>Муфта крепится в нижней части рулевого вала, ниже кожуха закрывающий рулевой вал, слева от рычага педали тормоза (фото №1). Стопор вставляется со стороны накладки педали тормоза в продольном направлении (расположение паза муфты: слева). Рукоятка стопора исключает полный оборот рулевого вала (фото №2).</p>		
Примечание:		
<p>а) перед установкой муфты, рекомендуется убрать наклейку (если она наклеена на вал в месте установки муфты)</p> <p>б) при износе тормозных колодок возможен зацеп муфты за рычаг педали тормоза при торможении.</p> <p>г) в комплектации отсутствует ограничитель от случайного повреждения пластмассовых элементов автомобиля (корпус электронного блока управления акселератора).</p>		
Фото №1	Фото №2	
		
6.07.2005 12:50		