









**Фотоинструкция по установке блокиратора рулевого вала Гарант Блок 065-3
На автомобиль «NISSAN QASHQAI» /14-/ ЭлУР**

| | | |
|--|--|---|
| Комплектация | 065 | |
| Диаметр или сечение рулевого вала автомобиля | φ27,2 мм. | |
| Краткое описание установки | | |
| <p>Муфта крепится в верхней части рулевого вала под панелью (фото №1;2;3), на большую ступень промежуточного вала (фото № 2; 3), расположение большего диаметра муфты (цековки) по оси вала – «вверх» (фото №2). Стопор вставляется в продольном направлении (фото №5) со стороны накладки педали тормоза (расположение паза муфты: справа). Конусообразная часть стопора фиксируется около левой стенки металлического кронштейна педального узла тормоза (фото №4). Угловой сектор поворота рулевого колеса (амплитуда) при разблокированном штатном замке ~30 град. При повороте рулевого колеса вправо конусообразная часть стопора упирается в левую стенку металлического кронштейна педали тормоза (фото №5), при повороте рулевого колеса влево рукоятка стопора упирается в рычаг педали тормоза (фото №6).</p> | | |
| Примечание: | | |
| <p>а) конусообразная часть стопора исключают полный оборот рулевого вала. б) при установке БРВ учитывать положение рулевого колеса (расположение спиц руля), так как блокирование рулевого вала на штатный противоугонный замок происходит через ~45 град. (фото №8). в) при установке БРВ учитывать крайние положения регулируемой рулевой колонки по высоте (РРК/В/Д). г) окончательная затяжка четырех винтов М8 допускается моментом от 3,5 кгс м до 4,0 кгс м (последовательно по диагонали). д) Внимание - при установленном стопоре в муфту и разблокированном штатном замке, запрещается вращать рулевое колесо во избежание повреждений кронштейнов педального узла, а также выключателя педали тормоза.</p> | | |
| Фото автомобиля | Фото №1 | Фото №2 |
|  |  |  |
| Фото №3 | Фото №4 | Фото №5 |
|  |  |  |
| Фото №6 | Фото №7 | |
|  |  | |