

Фотоинструкция по установке блокиратора рулевого вала Гарант Блок 363-1

На автомобиль «Toyota Corolla» / 07-/ ЭлУР

Комплектация	363	
Диаметр или сечение рулевого вала автомобиля	ф19 мм.	
Краткое описание установки		
<p>Муфта крепится в средней части рулевого вала под панелью, на средний промежуточный вал, ниже карданного соединения (вплотную к сварному шву вилки шарнира, см. фото №1;2;3), в зоне между педалями тормоза и газа, расположение двух винтов М10 в муфте (по оси вала) - «вверх» (фото №3). Стопор вставляется в продольном направлении (фото №4) со стороны накладки педали газа (расположение паза муфты: справа). Конусообразная часть стопора фиксируется около правой стенки металлического кронштейна педали тормоза (фото №4;6). Угловой сектор поворота рулевого колеса (амплитуда) при разблокированном штатном замке ~120 град. При повороте рулевого колеса вправо рукоятка стопора упирается в металлический рычаг педали тормоза (фото №5), при повороте рулевого колеса влево конусообразная часть стопора упирается в правую стенку металлического кронштейна педали тормоза (фото №6).</p>		
Примечание:		
<p>а) конусообразная часть и рукоятка стопора исключают полный оборот рулевого вала. б) окончательная затяжка двух винтов М10 допускается моментом от 7,5 кгс м до 8,0 кгс м. в) при установке БРВ учитывать положение рулевого колеса (расположение спиц руля), так как блокирование рулевого вала на штатный противоугонный замок происходит через 180 град. (фото №7). г) при установке БРВ учитывать крайние положения регулируемой рулевой колонки по высоте и длине (РРК/В/Д). д) пластмассовым хомутом или изоляционной лентой закрепить провода как можно дальше от зоны перемещения стопора муфты (фото №3). е) Внимание - при установленном стопоре в муфту и разблокированном штатном замке, запрещается вращать рулевое колесо во избежание повреждений рычага и выключателя педали тормоза, а также кронштейнов педального узла тормоза.</p>		
Фото автомобиля	Фото №1 (АМ5)	Фото №2 (М5)
		
Фото №3 (АМ5)	Фото №4 (АМ5)	Фото №5 (АМ5)
		
Фото №6 (АМ5)	Фото №7	
		